



とらろろ製作所 ピックアップカード

ピックアップカードデータ作成のガイドライン


下記のガイドラインに沿ってデータを作成してください。

- 画素数は 355dpi 以上で作成してください。
- テンプレートの境界線の内側 / 外側の 3/32 インチ (約 2.4mm) の余裕が必要となります。
- ピックアップ内側には 1/8 インチ (約 3.1mm) の余裕が必要となります。
- 背景はテンプレート境界線の外側まで余裕を持ってデータを作成してください。
モノクロデザインでもカラーモードはフルカラー CMYK にしてください。
- ファイルを保存する際にはデータを統合せずレイヤーを残しておいてください。
- データは Photoshop ファイル (.psd) でファイル名は半角英数字で入稿してください。

データに不備があった場合

製作前に調整が必要となり、納期が遅れる場合があります。
(なお、大幅な修正が必要な場合は、追加費用の発生や受付ができない場合がございます)
RGB が選択されている場合、最終的には CMYK に変換されますので色合いが変わる場合があります。

入稿に不備があった場合でもご連絡はせず、そのまま印刷致します。



- ☐ 355dpi 以上
- ☐ セーフティーエリア
- ☐ CMYK
- ☐ レイヤーそのまま
- ☐ 英数字ファイル名

入稿に不備があった場合でもご連絡することなくそのまま印刷致します。セルフ入稿はお客様の責任でお願い致します。